

# PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Name oder Marke des Lieferanten	GRUNDIG		
Adresse des Lieferanten	Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania		
Modellkennung	<b>GNVP4610C 7630501677</b>		
Allgemeine Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (ps)	16	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 60
			Tiefe 55
EEI	31,9	Energieeffizienzklasse	A
Reinigungsleistungsindex	1,130	Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,559	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	9,9
Programmdauer (h: min)	3:59	Typ	Integrierbar
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	44	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	B
Aus-Modus (W) (falls zutreffend)	0,50	Standby-Modus (W) (falls zutreffend)	1,00
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	-
Minstdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie:		24	Monate
Zusätzliche Information :			
<p>Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind:</p> <p><a href="http://support.grundig.com">http://support.grundig.com</a></p>			



EAN: 4013833048886

Modellbezeichnung: GNVP4610C

- CornerWash - innovative Technologie
- 8 Programme, 5 Zusatzfunktionen
- BestFit Zero - Gleitscharnier
- Nischenhöhe: 820 - 920 mm



Bauteile aus recycelten Kunststoffen

## Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A
- Wasserverbrauch: 9,9 l
- 16 Maßgedecke
- Direct Access LC-Display mit Sensortasten
- 8 Programme, 6 Zusatzfunktionen
- CornerWash - innovative Technologie
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- BestFit Zero - Gleitscharnier
- LED-Innenbeleuchtung
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Breite, herausnehmbare Besteckschublade
- VarioSlide Besteckschublade
- WaterProtect+
- H x B x T: 818 x 598 x 550 mm

## Technische Daten

### Modell

Typ	Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
Breite, cm	60 cm

**Technische Daten****Ausstattung**

Maßgedecke	16
Steuerung	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Hocheinbaufähig	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect
Gleitscharnier	BestFit Zero

**Programme**

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
Vorspülen	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•
Feines 40 °C	•

**Zusatzfunktionen**

Express	•
Tab	•
TrayMaster	•
HygieneCare	•
SteamShine	•
DoorMatic	•

**Innenausstattung**

Innenbeleuchtung	•
VarioSlide Besteckkorb	•
Flaschenhalter /Profibesteckablage	- / •
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •

**Technische Daten****Sicherheit**

WaterProtect+

•

Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert

• / - / • / -

**Verbrauchswerte (EU 2019/2017)**

Energieeffizienzindex (EEI)

31,9

Energieeffizienzklasse\*)

A

Reinigungsleistungsindex

1,130

Trocknungsleistungsindex

1,070

Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)

0,559

Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)

9,9

Programmdauer Standard-Programm (in h)

3:59

Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)

44

Klasse für den Geräuschpegel

B

Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)

0,50

Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)

1,00

Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)

4,00

\*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

**Technische Daten**

Inverter EcoMotor

•

Spannung / Frequenz, V / Hz

220 - 240 / 50

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm

100

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C

60

**Abmessungen**

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm

818 x 598 x 550

Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm

867 x 657 x 674

Gewicht Unverpackt (kg)

52,3

Gewicht Verpackt (kg)

58,6

Tiefe mit geöffneter Tür, mm

1150

Nischenmaße (H x B x T), mm

820-920 x 600 x 560

Dokumente

-> [GNVP4610C EU-Datenblatt](#)



